

## ■ Abwickler

### Übersicht

Alle Wicklertypen sind als Einfach- und als Doppelwende-Abwickler erhältlich und besitzen gekapselte Spreizsysteme. Großer Spreizbereich bei den Typen S120, S130 und S140, für Bundgewichte von 500 kg bis 3.000 kg, bei Bundbreiten bis 500 mm. Typ S114 und S115, für Bundgewichte von 1.000 kg bis 30.000 kg, bei Bundbreiten bis 1.600 mm. Hervorragender, gleichbleibender Wirkungsgrad der Spreizmechanismen. Die Standardausführung der Wickler lässt sich durch unser umfangreiches Zubehör erweitern. Dazu gehören verschiedenste Ausführungen von:

- Diversen Spreizantrieben
- Bremsen
- Antrieben
- Bandschlaufensteuerungen
- Bundbegrenzungen
- Andrückrollen
- Ladestühlen
- Verfahreneinrichtungen
- Wendeeinrichtungen

Coilgewicht    Coilbreite    Spreizbereich				Coilgewicht    Coilbreite    Spreizbereich			
Typ	kg	mm	mm	Typ	kg	mm	
S140 Gr. 0,5	500	300	360-520	S114 Gr. 1,0	1.000	300-1.000	370-430 oder 460-520
				S114 Gr. 2,0	2.000	300-1.000	
S130 Gr. 1,0	1.000	300	280-620	S114 Gr. 3,0	3.000	300-1.000	
S130 Gr. 1,5	1.500	400	360-620	S114 Gr. 4,0	4.000	300-1.000	
S130 Gr. 2,0	2.000	400	360-620				
				S115 Gr. 5,0	5.000	400-1.600	460-520
S150 Gr. 1,0	1.000	400	360-520	S115 Gr. 6,0	6.000	400-1.600	460-520
S150 Gr. 1,5	1.500	400	360-520	S115 Gr. 7,0	7.000	400-1.600	460-520
				S115 Gr. 8,0	8.000	400-1.600	460-520
S120 Gr. 1,5	1.500	400	280-620	S115 Gr. 9,0	9.000	400-1.600	460-520
S120 Gr. 2,0	2.000	400	280-620	S115 Gr. 10,0	10.000	400-1.600	460-520
S120 Gr. 2,5	2.500	500	360-620	S115 Gr. 12,5	12.500	400-1.600	460-520
S120 Gr. 3,0	3.000	500	360-620	S115 Gr. 15,0	15.000	400-1.600	460-520

- Coil-Außendurchmesser bis 2.000 mm bei allen Modellen

